

LIIMUITPLAADI KVALITEEDITINGIMUSED (MÄND)
QUALITY TERMS FOR EDGE-GLUED PANELS (PINE)

8.03.2007


Kvaliteedi kirjeldus	Quality description	LUBATUD / ALLOWED				
		A	A-	B	C	D
Terved oksad, piiramatu diam.*	Sound knots, unlimited diam.*	+	+	+	+	+
Terved oksad, oksalõhedega	Sound knots, with cracks	+	+	+	+	+
Mustad oksad, max Ø 8mm**	Firm black knots, max Ø 8mm **	+	+	+	+	+
Mustad oksad, max Ø 15mm **	Firm black knots, max Ø 15mm **		+	+	+	+
Mustad oksad, max Ø 25mm **	Firm black knots, max Ø 25mm **			+	+	+
Mustad oksad, piiramatu suurus ***	Firm black knots, unlimited size ***				+	+
Vaigupesad, max laius 3mm ****	Resin pockets, max width 3mm ****		+	+	+	+
Vaigupesad, piiramatu ****	Resin pockets, unlimited ****			+	+	+
Peened risti lõhed, *****	Small vertical cracks *****	+	+	+	+	+
Säsikäik, max p=200mm, l=3mm	Pith, max l=200mm, w=3mm		+	+	+	+
Säsikäik, piiramatu	Pith, unlimited			+	+	+
Risti lõhed, piiramatu suurus	Vertical cracks, unlimited size				+	+
Tuulelõhed	Wind cracks				+	+
Värvivead, ka hele sine	Color defects, also light blue stain				+	+
Sine, piiramatu	Blue stain, unlimited					+
Mädanik, kõva	Rot, strong					+

Niiskus / Humidity :	8% +/-2%
Pinnakaredus / Sanding :	100
Formaat / Formatting :	Formaatimata / NOT Formatted
	pikkus / length: +20mm
	laius / width: +5 – +50mm
	paksus / thicness: +0,1 – +0,3mm
Lubatud klass madalamat kvaliteeti	kuni 3%
Allowed lower quality by grade	up to 3%

pealtvaade / top view:



otslõige / end cut:



detailimõõt / detail dimension
 töötlemisvaru / margin

* ühtlaselt jaotunud	* evenly spread
** ka mitteläbivad terved oksad ja tubakoks, puhastatud ja parandatud	** also not through sound knots and crumbling black knots, cleaned and repaired
*** võib pudiseda ka kooroksad, parandatud	*** crumbling also cortical, repaired
**** puhastatud ja parandatud	**** cleaned and repaired
***** va plaadi otsades ja servadel	***** not on edges

lubatud paadi- ja korgi parandus allowed boat and round plugs

kvaliteet mõlemale plaadi poolele eraldi
 quality for each side of the panel separately